

## Adhesivos Acrílicos

# Flex&Cret

145

Adhesivo acrílico para alfombras

Es un adhesivo para alfombras, y otros revestimientos textiles (cubrepisos) con o sin respaldo de tela, de base acrílica, libre de solventes, estable, tixotrópico y de alta adhesividad. Producto listo para su uso, de fácil aplicación y alto agarre inicial. No emite gases contaminantes.

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

- Aspecto: Pasta tixotrópica.
- Color: Beige claro.
- Densidad: 1.03 +/- 0.01
- Tiempo de Espera para pegado: 5 - 10 minutos
- pH: 8.5 +/- 0.05
- Temperatura mínima de uso: 5 °C
- Tipo de secado: 24 horas
- Tipo. Antes de tránsito liviano: 24 horas

### USOS Y APLICACIONES:

Está formulado para la adhesión de:

- Alfombras.
- Revestimientos Textiles.
- Cubrepisos.
- Planchas de poliestireno.
- Sobre pisos de concreto, madera contrachapada y otros.

### MODO DE EMPLEO:

#### Preparación de la superficie

El subsuelo deberá estar dimensionalmente estable, seco, suave, plano, nivelado y libre de humedad.

Así mismo deberá estar limpio, libres de polvo y material suelto. Por ningún motivo puede haber presencia de aceites en alguna superficie.

Todas las grietas y/o fisuras deberán ser reparadas adecuadamente antes de la colocación de la alfombra y/o revestimientos textiles.

#### APLICACIÓN:

Esparza el adhesivo de manera uniforme, utilizando una llana metálica dentada, aplicar por toda la superficie que se va a alfombrar.

Esperar entre 5 a 10 minutos e instalar la alfombra o recubrimiento textil, se debe presionar fuertemente.

### RENDIMIENTO:

Es variable según el tipo de superficie, rugosidad y condiciones de la superficie a alfombrar

Aproximadamente 350 – 550 gr/m<sup>2</sup>

### RECOMENDACIONES ESPECIALES:

Una vez terminados los trabajos, lavar las herramientas con agua. Producto listo para su uso, no agregar agua.

### ALMACENAMIENTO:

**FLEX&CRET 145**, debe almacenarse en su envase original cerrado herméticamente. No dejarlo expuesto a temperaturas bajo 0°C, ni tampoco a altas temperaturas. Se debe almacenar en bodegas bajo techo.

Vida útil 6 meses.

### PRESENTACIÓN:

- Balde de 5 kilos.
- Tineta de 25 kilos.
- Cuñete de 100 Kg.

### OTROS:

Esta información se basa en análisis que se consideran seguros y son correctos de acuerdo a nuestro conocimiento y experiencia. El objetivo es describir nuestros productos desde un punto de vista de seguridad y calidad para así lograr la entera satisfacción de nuestros clientes.

Es necesario aconsejar al usuario determinar previamente si el producto es apropiado para el uso particular propuesto.