

Sellos Superficiales

Flex&Cret

210

Consolidante de pisos acrílico color gris

Es un producto elaborado en base a polímeros acrílicos, que permite una rápida penetración en la superficie. Diseñado como consolidante de superficies y hormigones. Al ser aplicado endurece y sella la superficie de éstos ya sean nuevos o transitados. Sella los pisos de concreto evitando la formación de polvo, mejorando su apariencia permitiendo ser lavado y encerado.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

- Aspecto: Líquido
- Color: Gris
- Olor: Característico

USOS Y APLICACIONES:

FLEX&CRET 210 resulta especialmente adecuado en el:

- Tratamiento de pavimentos industriales.
- Losas de estacionamiento.
- Garajes.
- Recintos de procesamiento de alimentos.
- Multicanchas, terrazas, veredas, etc.
- Gravados Arquitectónicos
- Protección superficial en pavimentos de hormigón en general.

MODO DE EMPLEO:

FLEX&CRET 210 puede aplicarse sobre superficies nuevas o antiguas.

La superficie a tratar debe estar perfectamente limpia y seca, libre de polvo, aceites, partículas sueltas y en general de materiales contaminantes que eviten la penetración del producto en los poros abiertos del hormigón.

En pavimentos nuevos se tener precaución de eliminar completamente residuos de lámina de curado.

FLEX&CRET 210 puede ser aplicado con brocha o rodillo.

APLICACIÓN:

- Barrer, limpiar prolijamente la superficie a sellar, una vez preparada la superficie, aplicar **FLEX&CRET 210** en 2 o más manos según la porosidad de la superficie, dejando transcurrir entre cada capa 2 a 4 h.
- Se debe aplicar como mínimo en 2 capas
- No aplicar con temperaturas inferiores a 5 °C, ni a sol directo.
- Entregar a tránsito 24 h después de terminada la última aplicación.
- **FLEX&CRET 210** puede volver a aplicarse en superficies ya tratadas, en caso de desgaste en zonas puntuales, como mantención periódica del pavimento.

RENDIMIENTO:

5 – 10 Kg/m²

**Estos valores son estimativos ya que dependerán exclusivamente del estado del sustrato a tratar y si se realizaron tratamientos previos a la aplicación del producto.*

RECOMENDACIONES ESPECIALES:

FLEX&CRET 210 Producto viene listo para su uso, no aplicar agua, ya que esto puede alterar las propiedades físico/químicas del producto.

Al aplicar el producto, utilizar guantes de goma y antiparras.

En caso de contacto con zonas delicadas de la piel u ojos, lavar con abundante agua limpia y recurrir al médico si se produce irritación.

FLEX&CRET 210 es un sellador superficial capaz de otorgar una tonalidad poco brillante a las superficies, sin embargo no tiene el poder cubridor de una pintura.

ALMACENAMIENTO

FLEX&CRET 210 debe almacenarse en su envase original, bajo techo, en ambientes secos

Tiempo de almacenaje 12 meses

PRESENTACIÓN

- Tambor: 200 Lt.
- Tineta: 20 Lt.

OTROS

Esta información se basa en análisis que se consideran seguros y son correctos de acuerdo a nuestro conocimiento y experiencia. El objetivo es describir nuestros productos desde un punto de vista de seguridad y calidad para así lograr la entera satisfacción de nuestros clientes.

Es necesario aconsejar al usuario determinar previamente si el producto es apropiado para el uso particular propuesto.