

Membranas de Curado

Flex&Cret

240

Membrana de curado base acuosa

Es es una membrana de curado en solución acuosa, en base a una emulsión de ácidos grasos y aditivos especiales seleccionados.

Membrana de curado superficial, blanca de baja viscosidad desarrollada como revestimiento superficial de losas, morteros y pavimentos de hormigón, impidiendo la violenta pérdida de agua de este tipo de superficies.

FLEX&CRET 240 es una emulsión de color blanco que después de aplicada, refleja la radiación solar, lo que permite ser visualizada donde fue aplicada, una vez seca la membrana es incolora.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

- Alto rendimiento.
- Bajo contenido VOC
- Fácil de aplicar.
- Producto ecológico
- No es inflamable
- Económico

USOS Y APLICACIONES:

- **FLEX&CRET 240** se recomienda para ser utilizado en el curado de:
- Losas interiores de Hormigón
- Grouting en montaje de maquinarias
- Estucos, morteros de pega.
- Veredas
- Radieres

MODO DE EMPLEO:

FLEX&CRET 240 se aplica sobre superficies a curar, antes que pierda el brillo o haya desaparecido el agua producto de la exudación.

Se recomienda aplicar producto con pulverizador para que esta aplicación sea uniforme en toda la superficie a curar. Las superficies tratadas con **FLEX&CRET 240** si van a ser tratadas posteriormente con revestimientos de terminación, la membrana debe ser retirada mediante algún mecanismo mecánico, chorro de agua a presión u escobillado metálico.

CONDICIONES DE APLICACIÓN:

Proteger de las lluvias antes que **FLEX&CRET 240** haya secado

Se recomienda lavar el pulverizador una vez terminada la aplicación de la membrana, lavar con agua caliente y algún detergente del tipo industrial, de esta manera se evitan los taponamientos.

Filtrar con malla fina antes de usar en equipos de pulverizador.

RENDIMIENTO:

El rendimiento depende de la textura y porosidad de la superficie a curar

Aprox. 200 gr/m²

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

- Aspecto: Emulsión Acuosa
- Color: Blanco
- Densidad: 0.98 gr/cc +/- 0.03
- pH: 9.0 +/- 0.5

RECOMENDACIONES ESPECIALES:

Una vez terminados los trabajos, lavar las herramientas con agua
Producto listo para su uso, no agregar nada.

AGITAR PRODUCTO ANTES DE USAR

ALMACENAMIENTO:

FLEX&CRET 240 debe almacenarse en su envase original, herméticamente cerrado y bajo techo, no exponer al sol directo

Tiempo de almacenaje 6 meses.

PRESENTACIÓN:

Tineta de 20 Lt.

Tambor de 200 Lt.

OTROS:

Esta información se basa en análisis que se consideran seguros y son correctos de acuerdo a nuestro conocimiento y experiencia. El objetivo es describir nuestros productos desde un punto de vista de seguridad y calidad para así lograr la entera satisfacción de nuestros clientes.

Es necesario aconsejar al usuario determinar previamente si el producto es apropiado para el uso particular propuesto.