


Imprimantes Asfálticos

FlexTop

Primer Plus

Imprimante asfáltico elastomérico



Líquido de color negro, elaborado en base a Asfalto modificado con Elastómeros, obteniendo un producto final, de características excepcionales de impermeabilidad, ductibilidad y resiliencia. Imprimante de aplicación en frío, de excelente adhesión a diferentes sustratos. Posee una gran adherencia a la base de colocación y a las capas asfálticas posteriores, recomendado como imprimante de uso general sobre superficies secas, producto listo para su uso.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

- Color: Negro
- Olor: Característico
- Apariencia: Líquido
- Densidad: 0.86 ± 0.89 gr. /cc
- Viscosidad Ford: 29" - 55"
- Punto de ablandamiento: 65°C Nch 2337

PROPIEDADES:

FLEXTOP PRIMER PLUS es un imprimante Asfáltico Elastomérico con buen poder de penetración, excelente elasticidad, adhesión y alta resistencia a la deformación plástica y a la fatiga.

A bajas temperatura es más flexible, elástico y resistente a la fatiga que un Primer Tradicional

A alta temperatura es más viscoso y tiene mayor resistencia a deformación plástica.

USOS Y APLICACIONES:

Se recomienda para ser empleado como imprimante general de superficies horizontales y secas.

- Bases de madera
- Hormigón y Albañilería.
- Imprimación para sistemas con membranas asfálticas en rollos.
- Protección de metales, especialmente en contacto con agua y sales de minerales, elementos en contacto con agua marina, morteros y hormigones, maderas empotradas contra suelo.
- Como complemento a la seguridad de la impermeabilización aplicar como imprimación reforzada a razón de 500 gr/m². Reforzar las soldaduras y los puntos singulares como sellador de poros.

RENDIMIENTO:

FLEXTOP PRIMER PLUS, tiene un rendimiento que dependerá de la porosidad, textura de la superficie donde se aplique

- 250 - 350 gr/m²

MODO DE EMPLEO:

- Agitar antes de usar, hasta completa homogeneidad
- Una vez terminados los trabajos, lavar las herramientas con solvente del tipo aguarrás mineral.
- Producto listo para su uso, no agregar diluyente
- Aplicar sobre una superficie limpia, exenta de cualquier partícula, aceites, pinturas etc. que impida tener una buena adherencia
- Aplicar con rodillo, brocha o pulverizador
- Esperar aproximadamente 3 horas antes de aplicar la Impermeabilización con FLEXTOP DENSO, FLEXTOP DENSO PLUS, PASTA o MEMBRANA ASFÁLTICA.

PRESENTACIÓN:

- Tambor 200 Lt.
- Tineta 20 Lt.

Almacenamiento y Transporte:

Almacenar en lugar fresco y seco, manteniendo el envase herméticamente cerrado y en posición vertical, evitando así la fuga del solvente y su posterior deterioro. Periodo de vida útil 12 meses.

PRECAUCIONES:

- Agítense antes de usar.
- Producto Inflamable.
- No fumar durante su aplicación
- Se recomienda el uso de guantes y lentes de seguridad.
- Proteger el producto de temperaturas extremas.

OTROS:

Esta información se basa en análisis que se consideran seguros y son correctos de acuerdo a nuestro conocimiento y experiencia. El objetivo es describir nuestros productos desde un punto de vista de seguridad y calidad para así lograr la entera satisfacción de nuestros clientes.

Es necesario aconsejar al usuario determinar previamente si el producto es apropiado para el uso particular propuesto.