



FlexTop

Carbolíneo

Protector para maderas empotradas

Líquido de color negro y de olor característico, de base asfáltica con aditivos antiputrefactantes en solventes, de aplicación en frío de excelentes propiedades para proteger la madera de los cambios climáticos y humedad, contiene aditivos especiales para proteger del ataque de hongos y termitas. Reforzado con Sales de Cobre.

CARACTERÍSTICAS:

- Color: Negro
- Olor: Característico
- Apariencia: Líquido
- Densidad: 1.012 gr/cc +/- 0.01
- Tiempo de secado(20°C): 24 Horas

FLEXTOP CARBOLÍNEO es utilizado en la preservación de estructuras de madera en bruto o cepilladas, actúa como producto anti hongo.

La adición de aditivos antiputrefactantes y la impermeabilidad del asfalto confieren a **FLEXTOP CARBOLÍNEO** especiales características de protección a la madera que deben quedar expuestas a ambientes agresivos, como el contacto de humedad.

Su baja viscosidad le asegura un gran poder penetrante, dejando además una película impermeable y firmemente adherida.

USOS Y APLICACIONES:

Se aplica en elementos de madera que deben ir enterrados o empotrados en contacto directo con la tierra o la humedad, como postes, pilotes, estacas, rejas, rodrigones, tejuelas de alerce y otros.

RENDIMIENTO:

FLEXTOP CARBOLÍNEO, tiene un rendimiento que dependerá de la porosidad, textura de la madera a tratar.

1 Litro rinde 2 – 3 m² por mano.

MODO DE EMPLEO:

- Agitar siempre antes de usar, hasta completa homogeneidad
- Aplicar con brocha, pulverizado, o bien por inmersión siendo esta última la más adecuada
- Cuando su aplicación sea por medio de pulverizado se recomienda diluir el producto hasta en un 10 % con aguarrás mineral.
- Una vez terminados los trabajos, lavar las herramientas con solvente del tipo aguarrás mineral.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

Almacenar en lugar fresco y seco, manteniendo el envase herméticamente cerrado y en posición vertical, evitando así la fuga del solvente y su posterior deterioro.

Periodo de vida útil 6 meses

PRESENTACIÓN:

- Galón 3.7 Lt
- Tineta 20 Lt
- Tambor 200 Lt

PRECAUCIONES GENERALES

- Agítese antes de usar.
- Producto Inflamable.
- No fumar durante su aplicación
- Usar en ambientes ventilados, lejos de cualquier fuente de ignición
- Se recomienda el uso de guantes y lentes de seguridad.
- Cada vez que se usa el producto tineta o galón, deben quedar bien cerrados, de lo contrario hay pérdida de solvente lo que trae como consecuencia que una vez aplicado el producto sobre el sustrato se incrementen los tiempos de secado.
- Proteger el producto de temperaturas extremas y del contacto directo del sol.

OTROS:

Esta información se basa en análisis que se consideran seguros y son correctos de acuerdo a nuestro conocimiento y experiencia. El objetivo es describir nuestros productos desde un punto de vista de seguridad y calidad para así lograr la entera satisfacción de nuestros clientes.

Es necesario aconsejar al usuario determinar previamente si el producto es apropiado para el uso particular propuesto.

Para mayores antecedentes, consulte la hoja de seguridad del producto.

Para mayores antecedentes, consulte la hoja de seguridad del producto.