

Impermeabilizantes

FlexTop

Denso

Impermeabilizante asfáltico solvente

Revestimiento asfáltico impermeabilizante, elaborado a base de asfalto y solvente de evaporación, posee gran adherencia y poder de penetración, de fácil aplicación.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

- Color: Negro
- Olor: Característico
- Apariencia: Viscosa
- Densidad: 0.90 ± 0.02 gr. / cc

PROPIEDADES:

FLEXTOP DENSO es una pintura asfáltica modificada con solventes minerales, desarrollada para ser utilizada en frío, generando una barrera impermeable y anticorrosiva en la superficie donde se aplica. La capa formada, mantiene una prolongada estabilidad tanto en bajas como altas temperaturas sin agrietarse, deslizarse o ablandarse. Protege contra aguas salinas, es especialmente adecuado para impermeabilizar estanques de agua, ya que no transmite al agua olor ni sabor. Es un impermeabilizante de muros, baños, cocinas, interior de estanques de hormigón para agua potable y decantadores, metales y madera en contacto con agua o humedad. En el caso de metales es conveniente pintar el metal con un antióxido resistente a solventes de tipo aguarrás mineral.

USOS Y APLICACIONES:

- **Impermeabilización de:** cimientos y sobrecimientos; losas de baño y cocina; subterráneos; estructuras de puentes de hormigón; sistemas de monocapas o multicapas; interior de estanques de hormigón para agua potable y decantadores.
- **Protección de:** elementos de hormigón armado; anticorrosiva de metales expuestos a aguas agresivas; madera en contacto con agua o humedad.

MODO DE EMPLEO:

Preparación de la superficie:

El producto se debe aplicar sobre superficies imprimadas con **FLEXTOP PRIMER**, para obtener una mejor adherencia, la superficie imprimada debe estar seca y limpia de partículas sueltas.

Aplicar con llana o espátula, posteriormente se puede aplicar una segunda capa del producto considerando que la primera debe estar seca.

Notas sobre Aplicación:

- Agitar bien antes de usar.

- No resiste la acción de bencina, álcalis concentrados, parafina, aceites.
- Es inflamable mientras no está seco.
- Los lugares cerrados deben ventilarse al aplicarlo.

RENDIMIENTO:

FLEXTOP DENSO tiene un rendimiento que dependerá de la porosidad, textura, de la superficie (previa aplicación con **FLEXTOP PRIMER**) se utiliza aproximadamente:

200 – 300 gr. /m²

PRESENTACIÓN:

- Tambor de 200 Lt.
- Tineta de 20 Lt.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

Almacenar en lugar seco y fresco, manteniendo el envase herméticamente cerrado y en posición vertical, evitando así la fuga del solvente y su posterior deterioro.

PRECAUCIONES GENERALES:

- Agítase antes de usar.
- Producto inflamable.
- Usar en lugares ventilados, lejos de cualquier fuente de ignición.
- Se recomienda el uso de guantes y lentes de seguridad.
- Limpiar los equipos y herramientas con disolvente.
- Mantener el envase cerrado y en lugar fresco y seco.
- Evitar las inhalaciones prolongadas.
- No fumar durante la preparación y/o aplicación.
- Proteger el producto de temperaturas extremas y del contacto directo con el sol.

OTROS:

Esta información se basa en análisis que se consideran seguros y son correctos de acuerdo a nuestro conocimiento y experiencia. El objetivo es describir nuestros productos desde un punto de vista de seguridad y calidad para así lograr la entera satisfacción de nuestros clientes.

Es necesario aconsejar al usuario determinar previamente si el producto es apropiado para el uso particular propuesto.

Para mayores antecedentes, consulte la **Hoja de Seguridad** del producto.