

# Impermeabilizantes

## FlexTop

### Pasta

Impermeabilizante asfáltico de aplicación en frío

Impermeabilizante de color café, elaborado en base de un asfalto emulsionado, fibras y cargas minerales.

#### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

- Color: Café oscuro
- Olor: Característico
- Apariencia: Pasta

#### USOS Y APLICACIONES:

Como impermeabilizante en muros, baños, cocinas y logias, protección de aislaciones térmicas de poliuretano, poliestireno y lana mineral.

#### APLICACIÓN:

- Agitar antes de usar y No diluir.
- Aplicar sobre una superficie limpia y seca, mediante llana o rastrillo de goma, en dos manos, esperando un mínimo de 11 horas entre la aplicación de capas.
- Cuando la impermeabilización queda expuesta a la intemperie se recomienda proteger de los efectos de la radiación UV.

#### RECOMENDACIONES:

- Evitar excesos de material ya que esto aumenta el tiempo de secado.
- -Para la limpieza de herramientas y manchas durante la aplicación utilizar solvente.

#### RENDIMIENTO:

Dependiendo del tipo de superficie, rugosidad y diseño se utiliza aproximadamente:

**1.0 – 1.6 Kg/m<sup>2</sup>**

#### PRESENTACIÓN:

- Tambor de 200 Kg.
- Tineta de 20 Kg.

#### ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

Almacenar en lugar seco y fresco, manteniendo el envase herméticamente cerrado y en posición vertical.

No almacenar a temperatura inferior a 2 °C.

#### PRECAUCIONES GENERALES:

- No es un producto peligroso, en su presentación comercial ni una vez instalado.
- Agítese antes de usar.
- Producto NO inflamable.
- Se recomienda el uso de guantes y lentes de seguridad.
- Limpiar los equipos y herramientas con disolvente.

#### OTROS:

Esta información se basa en análisis que se consideran seguros y son correctos de acuerdo a nuestro conocimiento y experiencia. El objetivo es describir nuestros productos desde un punto de vista de seguridad y calidad para así lograr la entera satisfacción de nuestros clientes.

Es necesario aconsejar al usuario determinar previamente si el producto es apropiado para el uso particular propuesto.